

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.42

Passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 


 UL 514B  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.42

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	54,2 mm
Diametro massimo di serraggio	38 mm
Diametro minimo di serraggio	28 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	60 mm
Lunghezza minima del serraggio	42 mm
Lunghezza massima del serraggio	50 mm
Filettatura	Pg42
Altezza del filetto	14 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.42

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 183642

ACCESSORI 6010 - 6010.42

GUARNIZIONI 1880 - 1887

GUARNIZIONI PIANE FD - FD42

TAPPI 1840 - 1848

ACCESSORI 2042 - 20424842N

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142042

GUARNIZIONI 1890 - 1898

TAPPI 1052 - 1052042

Tappi TCP - TCP65