

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.48/X

Passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 


 BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.48/X

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	60 mm
Diametro massimo di serraggio	45 mm
Diametro minimo di serraggio	37 mm
Imballo standard	5
Imballo minimo	5
Apertura della chiave (per la testa)	66 mm
Lunghezza minima del serraggio	45 mm
Lunghezza massima del serraggio	55 mm
Filettatura	Pg48
Altezza del filetto	15 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.48/X

Prodotti correlati

Pressacavi
ACCESSORI 1800 - 184248
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142048
GUARNIZIONI 1890 - 1899
TAPPI 1052 - 1052048
Tappi TCP - TCP70
ACCESSORI 6010 - 6010.48
GUARNIZIONI 1880 - 1888
GUARNIZIONI PIANE FD - FD48
TAPPI 1840 - 1849