

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M12

Passo metrico M 1,5

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 



UL 514B



(Class 1) EN 62444: 2013




BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M12

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	12,2 mm
Diametro massimo di serraggio	7 mm
Diametro minimo di serraggio	3,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	15 mm
Lunghezza minima del serraggio	18 mm
Lunghezza massima del serraggio	22 mm
Filettatura	M12X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M12

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20431612N

20432012N

20432512N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M12

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM12

TAPPI 1253 - 1253M12

CONTRODADI 1112 - 1112

GUARNIZIONI 1890 - 1889

TAPPI 1053 - 1053M12

Tappi TCP - TCP12