

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M16

Passo metrico M 1,5

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 



UL 514B



(Class 1) EN 62444: 2013




BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M16

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	16,2 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	19 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	27 mm
Filettatura	M16X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M16

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432016N

20432516N

ACCESSORI 20A4 - 20A40916N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M16

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623

36A3M1624

36A3M16322

GUARNIZIONI PIANE FD

FD9

FDM16

TAPPI 1253 - 1253M16

TESTINE 1700. - 1835G

ACCESSORI 2093 - 20931216N

CONTRODADI 1112 - 1116

GUARNIZIONI 1890 - 1890A

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M16

TAPPI 1053 - 1053M16

Tappi TCP - TCP18