

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M16/X

Passo metrico M 1,5 completi di controdado con collare già montato

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 



(Class 1) EN 62444: 2013




BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M16/X

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	16,2 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	5 mm
Imballo standard	100
Imballo minimo	10
Apertura della chiave (per la testa)	19 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	27 mm
Filettatura	M16X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M16/X

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432016N

20432516N

ACCESSORI 20A4 - 20A40916N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M16

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623

36A3M1624

36A3M16322

GUARNIZIONI PIANE FD

FD9

FDM16

TAPPI 1253 - 1253M16

TESTINE 1700. - 1835G

ACCESSORI 2093 - 20931216N

CONTRODADI 1112 - 1116

GUARNIZIONI 1890 - 1890A

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M16

TAPPI 1053 - 1053M16

Tappi TCP - TCP18