

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M20

Passo metrico M 1,5

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 



UL 514B



(Class 3) EN 62444: 2013




BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M20

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	13 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	25 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Filettatura	M20X1,5
Altezza del filetto	9 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M20

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 2043		
20432520N	20433220N	
ACCESSORI 20A4		
20A41120N	20A41320N	20A41620N
20A42120N		
CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M20		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2025	36A3M2026	36A3M2034
36A3M2035	36A3M20356	
GUARNIZIONI PIANE FD - FDM20		
TAPPI 1253 - 1253M20		
TESTINE 1700.		
1836	1866	
ACCESSORI 2093 - 20931620N		
CONTRODADI 1112 - 1120		
GUARNIZIONI 1890 - 1891A		
GUARNIZIONI PIANE 357		
35720131	3573M20	
TAPPI 1053 - 1053M20		
Tappi TCP - TCP25		