

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M20/X

Passo metrico M 1,5 completi di controdado con collare già montato

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 


 (Class 3) EN 62444: 2013  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M20/X

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	13 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	50
Imballo minimo	10
Apertura della chiave (per la testa)	25 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Filettatura	M20X1,5
Altezza del filetto	9 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M20/X

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432520N 20433220N

ACCESSORI 20A4

20A41120N 20A41320N 20A41620N

20A42120N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M20

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2025 36A3M2026 36A3M2034

36A3M2035 36A3M20356

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM20

TAPPI 1253 - 1253M20

TESTINE 1700.

1836 1866

ACCESSORI 2093 - 20931620N

CONTRODADI 1112 - 1120

GUARNIZIONI 1890 - 1891A

GUARNIZIONI PIANE 357

35720131 3573M20

TAPPI 1053 - 1053M20

Tappi TCP - TCP25