

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M25/X

Passo metrico M 1,5 completi di controdado con collare già montato

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 


  (Class 3) EN 62444: 2013  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M25/X

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	25,4 mm
Diametro massimo di serraggio	17 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	30
Imballo minimo	10
Apertura della chiave (per la testa)	30 mm
Lunghezza minima del serraggio	28 mm
Lunghezza massima del serraggio	39 mm
Filettatura	M25X1,5
Altezza del filetto	10 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M25/X

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20433225N	20434025N
-----------	-----------

ACCESSORI 20A4

20A42125N	20A42925N
-----------	-----------

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M25

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2526	36A3M2536	36A3M2537
36A3M2545	36A3M2546	36A3M2554
36C3M252105		

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM25

TAPPI 1253 - 1253M25

ACCESSORI 2093 - 20932025N

CONTRODADI 1112 - 1125

GUARNIZIONI 1890 - 1892B

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M25

TAPPI 1053 - 1053M25

Tappi TCP - TCP35