

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M40

Passo metrico M 1,5

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 



UL 514B



(Class 3) EN 62444: 2013




BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M40

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	40,5 mm
Diametro massimo di serraggio	28 mm
Diametro minimo di serraggio	19 mm
Imballo standard	15
Apertura della chiave (per la testa)	46 mm
Lunghezza minima del serraggio	36 mm
Lunghezza massima del serraggio	45 mm
Filettatura	M40X1,5
Altezza del filetto	10 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M40

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20435040N

20436340N

CONTRODADI 1112 - 1140

GUARNIZIONI 1890 - 1895

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM40

TAPPI 1253 - 1253M40

ACCESSORI 2093

20932540N

20933240N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M40

Guarnizioni multiforo 36

36A3M40106

36A3M4078

TAPPI 1053 - 1053M40

Tappi TCP - TCP50