

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M63

Passo metrico M 1,5

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 



UL 514B



(Class 3) EN 62444: 2013




BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M63

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	64 mm
Diametro massimo di serraggio	45 mm
Diametro minimo di serraggio	34 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	66 mm
Lunghezza minima del serraggio	45 mm
Lunghezza massima del serraggio	55 mm
Filettatura	M63X1,5
Altezza del filetto	12 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M63

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2093 - 20935063N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M63

TAPPI 1053 - 1053M63

Tappi TCP - TCP70

CONTRODADI 1112 - 1163

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM63

TAPPI 1253 - 1253M63