

## PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M63/X

*Passo metrico M 1,5 completi di controdado con collare già montato*

### **Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione IP68 (EN 60529:1991/CEI 70-1)

Prova al filo incandescente (sp. 2mm) 850°C (EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13)



CERTIFICATI 


 (Class 3) EN 62444: 2013  BT 2014/35/EU

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M63/X

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	64 mm
Diametro massimo di serraggio	45 mm
Diametro minimo di serraggio	34 mm
Imballo standard	5
Imballo minimo	5
Apertura della chiave (per la testa)	66 mm
Lunghezza minima del serraggio	45 mm
Lunghezza massima del serraggio	55 mm
Filettatura	M63X1,5
Altezza del filetto	12 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.M63/X

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

**ACCESSORI 2093 - 20935063N**

**CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M63**

**TAPPI 1053 - 1053M63**

**Tappi TCP - TCP70**

**CONTRODADI 1112 - 1163**

**GUARNIZIONI PIANE FD - FDM63**

**TAPPI 1253 - 1253M63**