

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.07

Passo Pg con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.07

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	12,7 mm
Diametro massimo di serraggio	7 mm
Diametro minimo di serraggio	3,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	15 mm
Lunghezza minima del serraggio	18 mm
Lunghezza massima del serraggio	22 mm
Filettatura	Pg7
Altezza del filetto	15 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.07

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2042

20420907N

20421107N

20421307N

20421607N

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142007

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572007

TAPPI 1052 - 1052007

Tappi TCP - TCP12

CONTRODADI 1710

1719

1719E17

GUARNIZIONI 1890 - 1890

GUARNIZIONI PIANE FD - FD7

TAPPI 1840 - 1840