

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.36

Passo Pg con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.36

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	47,2 mm
Diametro massimo di serraggio	32 mm
Diametro minimo di serraggio	20 mm
Imballo standard	10
Apertura della chiave (per la testa)	53 mm
Lunghezza minima del serraggio	42 mm
Lunghezza massima del serraggio	49 mm
Filettatura	Pg36
Altezza del filetto	18 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.36

Prodotti correlati

Pressacavi	
ACCESSORI 1800 - 182936	
ACCESSORI 6010 - 6010.36	
GUARNIZIONI 1880 - 1886	
Guarnizioni multiforo 36 - 36A3M5088	
TAPPI 1052 - 1052036	
Tappi TCP - TCP55	
ACCESSORI 2042	
20424236N	20424836N
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142036	
GUARNIZIONI 1890 - 1897	
GUARNIZIONI PIANE FD - FD36	
TAPPI 1840 - 1847	