

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.M12

Passo metrico M 1,5 con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 



UL 514B



EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.M12

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	12,2 mm
Diametro massimo di serraggio	7 mm
Diametro minimo di serraggio	3,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	15 mm
Lunghezza minima del serraggio	18 mm
Lunghezza massima del serraggio	22 mm
Filettatura	M12X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.M12

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 2043		
20431612N	20432012N	20432512N
CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M12		
GUARNIZIONI PIANE FD - FDM12		
TAPPI 1253 - 1253M12		
CONTRODADI 1112 - 1112		
GUARNIZIONI 1890 - 1889		
TAPPI 1053 - 1053M12		
Tappi TCP - TCP12		