

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.M25

Passo metrico M 1,5 con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B  EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.M25

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	25,4 mm
Diametro massimo di serraggio	17 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	30 mm
Lunghezza minima del serraggio	30 mm
Lunghezza massima del serraggio	41 mm
Filettatura	M25X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.M25

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20433225N

20434025N

ACCESSORI 20A4

20A42125N

20A42925N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M25

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2526

36A3M2536

36A3M2537

36A3M2545

36A3M2546

36A3M2554

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM25

TAPPI 1253 - 1253M25

ACCESSORI 2093 - 20932025N

CONTRODADI 1112 - 1125

GUARNIZIONI 1890 - 1892B

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M25

TAPPI 1053 - 1053M25

Tappi TCP - TCP35