

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.07

Passo Pg con riduzione del campo di serraggio

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.07

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	12,7 mm
Diametro massimo di serraggio	5 mm
Diametro minimo di serraggio	2 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	15 mm
Lunghezza minima del serraggio	18 mm
Lunghezza massima del serraggio	22 mm
Filettatura	Pg7
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.07

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2042

20420907N

20421107N

20421307N

20421607N

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142007

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572007

TAPPI 1052 - 1052007

Tappi TCP - TCP12

CONTRODADI 1710

1719

1719E17

GUARNIZIONI 1890 - 1890

GUARNIZIONI PIANE FD - FD7

TAPPI 1840 - 1840