

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.11

Passo Pg con riduzione del campo di serraggio

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.11

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	18,8 mm
Diametro massimo di serraggio	7 mm
Diametro minimo di serraggio	4 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	22 mm
Lunghezza minima del serraggio	23 mm
Lunghezza massima del serraggio	28 mm
Filettatura	Pg11
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.11

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 180911

ACCESSORI 20A4 - 20A42011N

CONTRODADI 1710 - 1711

GUARNIZIONI 1880 - 1881

GUARNIZIONI 341 - 3412011

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572011

TAPPI 1052 - 1052011

Tappi TCP - TCP18

ACCESSORI 2042

20421311N

20421611N

20422111N

ACCESSORI 6010 - 6010.11

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142011

GUARNIZIONI 1890 - 1891

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623

36A3M1624

36A3M16322

GUARNIZIONI PIANE FD - FD11

TAPPI 1840 - 1842

TESTINE 1700. - 1701.2