

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.13

Passo Pg con riduzione del campo di serraggio

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.13

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	29 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	9 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.13

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800		
180913	181113	
ACCESSORI 20A4 - 20A42513N		
CONTRODADI 1710 - 1712		
GUARNIZIONI 1880 - 1882		
GUARNIZIONI 341 - 3411012		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2025	36A3M2034	36A3M20356
GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5		
TAPPI 1840 - 1843		
TESTINE 1700.		
1702.2	1702.5	
ACCESSORI 2042		
20421613N	20422113N	
ACCESSORI 6010 - 6010.12		
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142013		
GUARNIZIONI 1890 - 1892		
GUARNIZIONI 344 - 3441012		
GUARNIZIONI PIANE 357		
3572013	35720131	3573M20
TAPPI 1052 - 1052013		
Tappi TCP - TCP20		