

## PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.42

*Passo Pg con riduzione del campo di serraggio*

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.42

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Colore                                            | Grigio RAL 7035  |
| Foro Fissaggio                                    | 54,2 mm          |
| Diametro massimo di serraggio                     | 31 mm            |
| Diametro minimo di serraggio                      | 25 mm            |
| Imballo standard                                  | 5                |
| Apertura della chiave (per la testa)              | 60 mm            |
| Lunghezza minima del serraggio                    | 42 mm            |
| Lunghezza massima del serraggio                   | 50 mm            |
| Filettatura                                       | Pg42             |
| Altezza del filetto                               | 14 mm            |
| Grado IP                                          | IP68             |
| Classe UL94                                       | V2               |
| Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi | 120 °C           |
| Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi  | -20 °C           |
| Temperatura massima di utilizzo                   | 90 °C            |
| Temperatura minima di utilizzo                    | -20 °C           |
| Materiale (Corpo)                                 | Poliammide PA6.6 |
| Materiale (Guarnizione)                           | Neoprene®        |



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.42

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 183642

ACCESSORI 6010 - 6010.42

GUARNIZIONI 1880 - 1887

GUARNIZIONI PIANE FD - FD42

TAPPI 1840 - 1848

ACCESSORI 2042 - 20424842N

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142042

GUARNIZIONI 1890 - 1898

TAPPI 1052 - 1052042

Tappi TCP - TCP65