

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.48

Passo Pg con riduzione del campo di serraggio

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.48

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	60 mm
Diametro massimo di serraggio	39 mm
Diametro minimo di serraggio	27 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	66 mm
Lunghezza minima del serraggio	45 mm
Lunghezza massima del serraggio	55 mm
Filettatura	Pg48
Altezza del filetto	15 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.48

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 184248

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142048

GUARNIZIONI 1890 - 1899

TAPPI 1052 - 1052048

Tappi TCP - TCP70

ACCESSORI 6010 - 6010.48

GUARNIZIONI 1880 - 1888

GUARNIZIONI PIANE FD - FD48

TAPPI 1840 - 1849