

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M12

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 



UL 514B



EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M12

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	12,2 mm
Diametro massimo di serraggio	5 mm
Diametro minimo di serraggio	2 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	15 mm
Lunghezza minima del serraggio	18 mm
Lunghezza massima del serraggio	22 mm
Filettatura	M12X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M12

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20431612N

20432012N

20432512N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M12

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM12

TAPPI 1253 - 1253M12

CONTRODADI 1112 - 1112

GUARNIZIONI 1890 - 1889

TAPPI 1053 - 1053M12

Tappi TCP - TCP12