

## PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M16G

*Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio*

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M16G

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Colore                                            | Grigio scuro RAL 7001 |
| Foro Fissaggio                                    | 16,2 mm               |
| Diametro massimo di serraggio                     | 7 mm                  |
| Diametro minimo di serraggio                      | 3 mm                  |
| Imballo standard                                  | 100                   |
| Apertura della chiave (per la testa)              | 19 mm                 |
| Lunghezza minima del serraggio                    | 22 mm                 |
| Lunghezza massima del serraggio                   | 27 mm                 |
| Filettatura                                       | M16X1,5               |
| Altezza del filetto                               | 8 mm                  |
| Grado IP                                          | IP68                  |
| Classe UL94                                       | V2                    |
| Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi | 120 °C                |
| Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi  | -20 °C                |
| Temperatura massima di utilizzo                   | 90 °C                 |
| Temperatura minima di utilizzo                    | -20 °C                |
| Materiale (Corpo)                                 | Poliammide PA6.6      |
| Materiale (Guarnizione)                           | Neoprene®             |

