

## PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M40

*Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio*

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B  EN 62444:2013

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M40

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	40,5 mm
Diametro massimo di serraggio	23 mm
Diametro minimo di serraggio	15 mm
Imballo standard	15
Apertura della chiave (per la testa)	46 mm
Lunghezza minima del serraggio	36 mm
Lunghezza massima del serraggio	45 mm
Filettatura	M40X1,5
Altezza del filetto	10 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M40

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

#### ACCESSORI 2043

20435040N

20436340N

#### CONTRODADI 1112 - 1140

#### GUARNIZIONI 1890 - 1895

#### GUARNIZIONI PIANE FD - FDM40

#### TAPPI 1253 - 1253M40

#### ACCESSORI 2093

20932540N

20933240N

#### CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M40

#### Guarnizioni multiforo 36

36A3M40106

36A3M4078

#### TAPPI 1053 - 1053M40

#### Tappi TCP - TCP50