

RISCHIO DI MORTE WS-DD 204703

in film di Poliestere, privo di Alogenzi, su foglio

Simboli con pittogramma nero su fondo giallo. Sono utilizzati per indicare situazioni ove occorre agire con attenzione e cautela.

Le etichette sono composte dai simboli di avvertimento (**WS**) e con possibile integrazione di testo informativo (**WST**). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.

Raccomandate per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, ma non direttamente esposte agli agenti atmosferici dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

In Poliestere sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici.

Sono disponibili imballi, denominati **-BULK**, contenenti quantità maggiori di etichette.



RISCHIO DI MORTE WS-DD 204703

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Significato del simbolo

Rischio di morte

Lunghezza

100 mm

Quantità per scheda

2

Imballo standard

10

Materiale

Film poliestere

Privo di alogeni

sì

Adesivo

sì

Temperatura minima di utilizzo

-40 °C

Temperatura massima di utilizzo

130 °C

Colore

Giallo segnale RAL 1003

Significato del simbolo

Rischio di morte

Forma geometrica

Triangolo equilatero

