

PRESSACAVI "EMC" 20M3M4061N

in Ottone nichelato, passo metrico M 1,5



PRESSACAVI "EMC" 20M3M4061N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	40,5 mm
Diametro massimo di serraggio	27 mm
Diametro minimo di serraggio	19 mm
Imballo standard	20
Imballo minimo	10
Apertura della chiave (per la testa)	44 mm
Lunghezza massima del serraggio	40 mm
Filettatura	M40X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Cloroprene
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6



PRESSACAVI "EMC" 20M3M4061N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20435040N

20436340N

CONTRODADI 2033 - 2033M40N

GUARNIZIONI 1890 - 1895

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM40

ACCESSORI 2093

20932540N

20933240N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M40N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M40106

36A3M4078

Tappi TCP - TCP50