

## ELEMENTI DI SIGLATURA PMP-30 23124-0

### *per tubetti PM*

L'utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato nelle pagine seguenti.



# ELEMENTI DI SIGLATURA PMP-30 23124-0

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Colore                          | Giallo         |
| Larghezza                       | 3 mm           |
| Quantità per scheda             | 20             |
| Imballo standard                | 500            |
| Testo prestampato               | 0              |
| Forma dimensionale              | Anello         |
| Temperatura minima di utilizzo  | -30 °C         |
| Temperatura massima di utilizzo | 90 °C          |
| Materiale                       | Poliammide 6.6 |
| Colore                          | Giallo         |

