

## ETICHETTE ADESIVE DI AVVERTIMENTO 2653HT052-D

## in film PVC, su foglio, con testo

Simboli con pittogramma nero su fondo giallo. Sono utilizzati per indicare situazioni ove occorre agire con attenzione e cautela.

Le etichette sono composte dai simboli di avvertimento (**WS**) e con possibile integrazione di testo informativo (**WST**). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.

Raccomandate per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, ma non direttamente esposte agli agenti atmosferici dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

In Poliestere sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti. sostanze alcaline e agenti atmosferici.

Sono disponibili imballi, denominati -BULK, contenenti quantità maggiori di etichette.





## ETICHETTE ADESIVE DI AVVERTIMENTO 2653HT052-D

## Caratteristiche tecniche

Altezza	37 mm
Lunghezza	74 mm
Quantità per scheda	3
Imballo standard	15
Testo prestampato	ACHTUNG! Die Spannung vor Öffnen der Tür ausschalter
Significato del simbolo	Tensione elettrica
Materiale	Film poliestere
Privo di alogeni	s
Adesivo	s
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C
Colore	Giallo segnale RAL 1003
Adesivo	s
Forma geometrica	Rettangolo con angoli rett



