

# TENSIONE ELETTRICA 2656HT062

*in film di Poliestere, privo di Alogeni, su foglio*

Simboli con pittogramma nero su fondo giallo. Sono utilizzati per indicare situazioni ove occorre agire con attenzione e cautela.

Le etichette sono composte dai simboli di avvertimento (**WS**) e con possibile integrazione di testo informativo (**WST**). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.

Raccomandate per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, ma non direttamente esposte agli agenti atmosferici dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

In Poliestere sovrallaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici.

Sono disponibili imballi, denominati **-BULK**, contenenti quantità maggiori di etichette.



# TENSIONE ELETTRICA 2656HT062

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Significato del simbolo	Tensione elettrica
Testo prestampato	ATTENZIONE! Togliere tensione prima di rimuovere il pannello
Altezza	74 mm
Lunghezza	148 mm
Quantità per scheda	1
Imballo standard	5
Materiale	Film poliestere
Privo di alogeni	sì
Adesivo	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C
Colore	Giallo segnale RAL 1003
Significato del simbolo	Tensione elettrica
Forma geometrica	Triangolo equilatero
Adesivo	sì



#### ATTENZIONE!

Togliere tensione  
prima di rimuovere  
il pannello



#### ATTENZIONE!

Togliere tensione  
prima di rimuovere  
il pannello