

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.09N

Passo Pg



CERTIFICATI 



UL 514B



BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.09N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	15,5 mm
Diametro massimo di serraggio	8 mm
Diametro minimo di serraggio	4 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	17 mm
Lunghezza minima del serraggio	17 mm
Lunghezza massima del serraggio	23 mm
Diametro dell'esagono	19 mm
Filettatura	Pg9
Altezza del filetto	6 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.09N

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800 - 180709		
CONTRODADI 2032 - 2032009N		
GUARNIZIONI 1890 - 1890A		
Tappi TCP - TCP15		
ACCESSORI 2042		
20421109N	20421309N	20421609N
GUARNIZIONI 1880 - 1880		
GUARNIZIONI PIANE FD - FD9		