

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.11N

Passo Pg



CERTIFICATI 

 UL 514B  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.11N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Foro Fissaggio | 18,8 mm |
| Diametro massimo di serraggio | 10 mm |
| Diametro minimo di serraggio | 4,5 mm |
| Imballo standard | 100 |
| Apertura della chiave (per la testa) | 20 mm |
| Lunghezza minima del serraggio | 20 mm |
| Lunghezza massima del serraggio | 25 mm |
| Diametro dell'esagono | 23 mm |
| Filettatura | Pg11 |
| Altezza del filetto | 6 mm |
| Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
| Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
| Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
| Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
| Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
| Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
| Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |



PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.11N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 180911

ACCESSORI 20A4 - 20A42011N

CONTRODADI 2032 - 2032011N

GUARNIZIONI 1890 - 1891

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623

36A3M1624

36A3M16322

GUARNIZIONI PIANE FD

FD11

FD13.5

ACCESSORI 2042

20421311N

20421611N

20422111N

ACCESSORI 6010 - 6010.11

GUARNIZIONI 1880 - 1881

GUARNIZIONI 341 - 3412011

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572011

Tappi TCP - TCP18