

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.13N

Passo Pg



CERTIFICATI 

 UL 514B  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.13N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	12 mm
Diametro minimo di serraggio	5 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	22 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Diametro dell'esagono	25 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	6,5 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.13N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800

180913

181113

ACCESSORI 20A4 - 20A42513N

CONTRODADI 2032 - 2032013N

GUARNIZIONI 341 - 3411012

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2025

36A3M2026

36A3M2034

36A3M2035

36A3M20356

GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5

ACCESSORI 2042

20421613N

20422113N

ACCESSORI 6010 - 6010.12

GUARNIZIONI 1880 - 1882

GUARNIZIONI 344 - 3441012

GUARNIZIONI PIANE 357

3572013

35720131

3573M20

Tappi TCP - TCP20