

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.16N

Passo Pg



CERTIFICATI 

 UL 514B  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.16N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	22,6 mm
Diametro massimo di serraggio	13 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	27 mm
Diametro dell'esagono	27 mm
Filettatura	Pg16
Altezza del filetto	6,5 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.16N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800

181116

181316

ACCESSORI 20A4

20A42016N

20A42516N

20A43216N

CONTRODADI 2032 - 2032016N

GUARNIZIONI 1890 - 1892A

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623

36A3M1624

36A3M16322

GUARNIZIONI PIANE FD - FD16

ACCESSORI 2042

20422116N

20422916N

ACCESSORI 6010 - 6010.58

GUARNIZIONI 1880 - 1883

GUARNIZIONI 341

3412016

3422016

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572016

Tappi TCP - TCP25