

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.21N

Passo Pg



CERTIFICATI 

 UL 514B  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.21N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	28,5 mm
Diametro massimo di serraggio	17 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	30 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Diametro dell'esagono	33 mm
Filettatura	Pg21
Altezza del filetto	7 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.21N

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800		
181321	181621	
ACCESSORI 20A4 - 20A43221N		
CONTRODADI 2032 - 2032021N		
GUARNIZIONI 1890 - 1893		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2526	36A3M2536	36A3M2537
36A3M2545	36A3M2546	36A3M2554
36C3M252105		
GUARNIZIONI PIANE FD - FD21		
ACCESSORI 2042		
20422921N	20423621N	
ACCESSORI 6010 - 6010.21		
GUARNIZIONI 1880 - 1884		
GUARNIZIONI 341 - 3412021		
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572021		
Tappi TCP - TCP35		