

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.29N

Passo Pg



CERTIFICATI 

 UL 514B  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.29N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	37,2 mm
Diametro massimo di serraggio	25 mm
Diametro minimo di serraggio	17 mm
Imballo standard	25
Apertura della chiave (per la testa)	40 mm
Lunghezza minima del serraggio	30 mm
Lunghezza massima del serraggio	37 mm
Diametro dell'esagono	45 mm
Filettatura	Pg29
Altezza del filetto	8 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.29N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 182129

ACCESSORI 6010 - 6010.29

GUARNIZIONI 1880 - 1885

GUARNIZIONI 341 - 3412029

Tappi TCP - TCP45

ACCESSORI 2042 - 20423629N

CONTRODADI 2032 - 2032029N

GUARNIZIONI 1890 - 1895

GUARNIZIONI PIANE FD - FD29