

# PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.42N

*Passo Pg*



CERTIFICATI 

 UL 514B  BT 2014/35/EU

# PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.42N

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	54,2 mm
Diametro massimo di serraggio	38 mm
Diametro minimo di serraggio	28 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	57 mm
Lunghezza minima del serraggio	39 mm
Lunghezza massima del serraggio	48 mm
Diametro dell'esagono	63 mm
Filettatura	Pg42
Altezza del filetto	10 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



# PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.42N

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

**ACCESSORI 1800 - 183642**

**ACCESSORI 6010 - 6010.42**

**GUARNIZIONI 1880 - 1887**

**GUARNIZIONI PIANE FD - FD42**

**ACCESSORI 2042 - 20424842N**

**CONTRODADI 2032 - 2032042N**

**GUARNIZIONI 1890 - 1898**

**Tappi TCP - TCP65**