

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.48N

Passo Pg



CERTIFICATI 

 UL 514B  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.48N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	60 mm
Diametro massimo di serraggio	45 mm
Diametro minimo di serraggio	34 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	67 mm
Lunghezza minima del serraggio	40 mm
Lunghezza massima del serraggio	52 mm
Diametro dell'esagono	74 mm
Filettatura	Pg48
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.48N

Prodotti correlati

Pressacavi
ACCESSORI 1800 - 184248
CONTRODADI 2032 - 2032048N
GUARNIZIONI 1890 - 1899
Tappi TCP - TCP70
ACCESSORI 6010 - 6010.48
GUARNIZIONI 1880 - 1888
GUARNIZIONI PIANE FD - FD48