

# PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.M50N

*Passo metrico M 1,5*



CERTIFICATI 


 UL 514B  (Class 6) EN 62444: 2013  BT 2014/35/EU

# PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.M50N

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	50,5 mm
Diametro massimo di serraggio	35 mm
Diametro minimo di serraggio	26 mm
Imballo standard	8
Apertura della chiave (per la testa)	54 mm
Lunghezza minima del serraggio	35 mm
Lunghezza massima del serraggio	43 mm
Diametro dell'esagono	60 mm
Filettatura	M50X1,5
Altezza del filetto	10 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



# PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.M50N

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

**ACCESSORI 2043 - 20436350N**

**CONTRODADI 2033 - 2033M50N**

**Guarnizioni multiforo 36 - 36A3M5088**

**Tappi TCP - TCP60**

**ACCESSORI 2093**

20933250N

20934050N

**CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M50N**

**GUARNIZIONI PIANE FD - FDM50**