

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.M63N

Passo metrico M 1,5



CERTIFICATI 



UL 514B



(Class 6) EN 62444: 2013



BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.M63N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	64 mm
Diametro massimo di serraggio	45 mm
Diametro minimo di serraggio	34 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	67 mm
Lunghezza minima del serraggio	40 mm
Lunghezza massima del serraggio	52 mm
Diametro dell'esagono	74 mm
Filettatura	M63X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2900.M63N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2093 - 20935063N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M63N

Tappi TCP - TCP70

CONTRODADI 2033 - 2033M63N

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM63