

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.21N

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.21N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	28,5 mm
Diametro massimo di serraggio	17 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	30 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Diametro dell'esagono	33 mm
Filettatura	Pg21
Altezza del filetto	7 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale	ABS
Materiale	ABS
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.21N

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800		
181321	181621	
ACCESSORI 20A4 - 20A43221N		
CONTRODADI 2032 - 2032021N		
GUARNIZIONI 1890 - 1893		
GUARNIZIONI 342 - 3422021		
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572021		
Tappi TCP - TCP35		
ACCESSORI 2042		
20422921N	20423621N	
ACCESSORI 6010 - 6010.21		
GUARNIZIONI 1880 - 1884		
GUARNIZIONI 341 - 3412021		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2526	36A3M2536	36A3M2537
36A3M2545	36A3M2546	36A3M2554
GUARNIZIONI PIANE FD - FD21		