

PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.16N

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio



CERTIFICATI 

 UL 514B

PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.16N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	22,6 mm
Diametro massimo di serraggio	13 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	27 mm
Diametro dell'esagono	27 mm
Filettatura	Pg16
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.16N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800

181116 181316

ACCESSORI 20A4

20A42016N 20A42516N 20A43216N

CONTRODADI 2032 - 2032016N

GUARNIZIONI 1890 - 1892A

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623 36A3M1624 36A3M16322

GUARNIZIONI PIANE FD - FD16

ACCESSORI 2042

20422116N 20422916N

ACCESSORI 6010 - 6010.58

GUARNIZIONI 1880 - 1883

GUARNIZIONI 341

3412016 3422016

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572016

Tappi TCP - TCP25