

PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.29N

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio



CERTIFICATI 

 UL 514B

PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.29N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	37,2 mm
Diametro massimo di serraggio	25 mm
Diametro minimo di serraggio	17 mm
Imballo standard	25
Apertura della chiave (per la testa)	40 mm
Lunghezza minima del serraggio	30 mm
Lunghezza massima del serraggio	37 mm
Diametro dell'esagono	45 mm
Filettatura	Pg29
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.29N

Prodotti correlati

Pressacavi
ACCESSORI 1800 - 182129
ACCESSORI 6010 - 6010.29
GUARNIZIONI 1880 - 1885
GUARNIZIONI 341 - 3412029
Tappi TCP - TCP45
ACCESSORI 2042 - 20423629N
CONTRODADI 2032 - 2032029N
GUARNIZIONI 1890 - 1895
GUARNIZIONI PIANE FD - FD29