

# PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.M25N

*Passo metrico M 1,5 con filetto lungo*



CERTIFICATI 

 UL 514B

# PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.M25N

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	25,4 mm
Diametro massimo di serraggio	17 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	29 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Diametro dell'esagono	32 mm
Filettatura	M25X1,5
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



# PRESSACAVI MAXIBRASS 2901.M25N

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

#### ACCESSORI 2043

20433225N	20434025N
-----------	-----------

#### ACCESSORI 20A4

20A42125N	20A42925N
-----------	-----------

#### CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M25N

#### Guarnizioni multiforo 36

36A3M2526	36A3M2536	36A3M2537
36A3M2545	36A3M2546	36A3M2554

#### GUARNIZIONI PIANE FD - FDM25

#### ACCESSORI 2093 - 20932025N

#### CONTRODADI 2033 - 2033M25N

#### GUARNIZIONI 1890 - 1892B

#### GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M25

#### Tappi TCP - TCP35