

# PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.09N

*Passo metrico M 1,5 con filetto lungo*



CERTIFICATI 

 UL 514B

# PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.09N

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Foro Fissaggio                       | 15,5 mm          |
| Diametro massimo di serraggio        | 6 mm             |
| Diametro minimo di serraggio         | 2 mm             |
| Imballo standard                     | 100              |
| Apertura della chiave (per la testa) | 17 mm            |
| Lunghezza minima del serraggio       | 17 mm            |
| Lunghezza massima del serraggio      | 23 mm            |
| Diametro dell'esagono                | 19 mm            |
| Filettatura                          | Pg9              |
| Altezza del filetto                  | 6 mm             |
| Materiale (Corpo)                    | Ottone nichelato |
| Materiale (Guarnizione)              | Neoprene®        |
| Materiale (Griffe di serraggio)      | Poliammide PA6.6 |
| Materiale (O-Ring)                   | Nitrile 70 sh A  |
| Temperatura massima di utilizzo      | 100 °C           |
| Temperatura minima di utilizzo       | -25 °C           |



# PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.09N

## *Prodotti correlati*

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Pressacavi                 |           |           |
| ACCESSORI 1800 - 180709    |           |           |
| CONTRODADI 2032 - 2032009N |           |           |
| GUARNIZIONI 1890 - 1890A   |           |           |
| Tappi TCP - TCP10          |           |           |
| ACCESSORI 2042             |           |           |
| 20421109N                  | 20421309N | 20421609N |
| GUARNIZIONI 1880 - 1880    |           |           |
| GUARNIZIONI PIANE FD - FD9 |           |           |