

PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.M32N

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio



CERTIFICATI 



UL 514B




EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.M32N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	32,5 mm
Diametro massimo di serraggio	14 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	25
Apertura della chiave (per la testa)	36 mm
Lunghezza minima del serraggio	27 mm
Lunghezza massima del serraggio	34 mm
Diametro dell'esagono	40 mm
Filettatura	M32X1,5
Altezza del filetto	9 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.M32N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20434032N

20435032N

CONTRODADI 2033 - 2033M32N

GUARNIZIONI 1890 - 1893A

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M32

Tappi TCP - TCP30

ACCESSORI 2093 - 20932532N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M32N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M3228

36A3M3239

36A3M32465

36A3M3248

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM32