

PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.M63N

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio



CERTIFICATI 

 UL 514B  EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.M63N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	64 mm
Diametro massimo di serraggio	39 mm
Diametro minimo di serraggio	27 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	67 mm
Lunghezza minima del serraggio	40 mm
Lunghezza massima del serraggio	52 mm
Diametro dell'esagono	74 mm
Filettatura	M63X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2910.M63N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2093 - 20935063N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M63N

Tappi TCP - TCP65

CONTRODADI 2033 - 2033M63N

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM63