

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.07N

Passo Pg con riduzione del campo di serraggio e filetto lungo



CERTIFICATI 

 UL 514B

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.07N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	12,7 mm
Diametro massimo di serraggio	5 mm
Diametro minimo di serraggio	1 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	16 mm
Lunghezza minima del serraggio	16 mm
Lunghezza massima del serraggio	20 mm
Diametro dell'esagono	18 mm
Filettatura	Pg7
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.07N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2042

20420907N	20421107N	20421307N
-----------	-----------	-----------

20421607N

GUARNIZIONI 1890 - 1890

GUARNIZIONI PIANE FD - FD7

CONTRODADI 2032 - 2032007N

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572007