

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M12N

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio e filetto lungo



CERTIFICATI 



UL 514B




EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M12N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	12,2 mm
Diametro massimo di serraggio	5 mm
Diametro minimo di serraggio	1 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	16 mm
Lunghezza minima del serraggio	16 mm
Lunghezza massima del serraggio	20 mm
Diametro dell'esagono	18 mm
Filettatura	M12X1,5
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M12N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20431612N

20432012N

20432512N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M12N

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM12

CONTRODADI 2033 - 2033M12N

GUARNIZIONI 1890 - 1889

Tappi TCP - TCP5