

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M16N

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio e filetto lungo



CERTIFICATI 



UL 514B



EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M16N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	16,2 mm
Diametro massimo di serraggio	7 mm
Diametro minimo di serraggio	2,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	20 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	25 mm
Diametro dell'esagono	23 mm
Filettatura	M16X1,5
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M16N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432016N

20432516N

ACCESSORI 20A4 - 20A40916N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M16N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623

36A3M1624

36A3M16322

Tappi TCP - TCP12

ACCESSORI 2093 - 20931216N

CONTRODADI 2033 - 2033M16N

GUARNIZIONI 1890 - 1890A

GUARNIZIONI PIANE FD

FD9

FDM16