

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M25N

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio e filetto lungo



CERTIFICATI 



UL 514B



EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M25N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	25,4 mm
Diametro massimo di serraggio	13 mm
Diametro minimo di serraggio	6 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	29 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Diametro dell'esagono	32 mm
Filettatura	M25X1,5
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M25N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20433225N	20434025N
-----------	-----------

ACCESSORI 20A4

20A42125N	20A42925N
-----------	-----------

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M25N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2526	36A3M2536	36A3M2537
36A3M2545	36A3M2546	36A3M2554

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM25

ACCESSORI 2093 - 20932025N

CONTRODADI 2033 - 2033M25N

GUARNIZIONI 1890 - 1892B

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M25

Tappi TCP - TCP30