

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M40N

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio e filetto lungo



CERTIFICATI 



UL 514B



EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M40N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	40,5 mm
Diametro massimo di serraggio	23 mm
Diametro minimo di serraggio	13 mm
Imballo standard	10
Apertura della chiave (per la testa)	45 mm
Lunghezza minima del serraggio	34 mm
Lunghezza massima del serraggio	42 mm
Diametro dell'esagono	50 mm
Filettatura	M40X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C



PRESSACAVI MAXIBRASS 2911.M40N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20435040N

20436340N

CONTRODADI 2033 - 2033M40N

GUARNIZIONI 1890 - 1895

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM40

ACCESSORI 2093

20932540N

20933240N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M40N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M40106

36A3M4078

Tappi TCP - TCP45